Протокол об итогах

закупа способом запроса ценовых предложений

«10» мая 2023 г.

г.Талгар

ГКП на ПХВ "Талгарская центральная районная больница" Государственного Учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области", являясь Организатором закупа и Заказчиком, на основании п.138 главы 10 Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375

Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан (далее – Правила 375) составили «Протокол итогов закупа», в течение десяти календарных дней с даты завершения приема ценовых предложений (вскрытие конвертов 05.05.2023 г).

1. Наименование и краткое описание товаров

№	Наименование	Характеристика	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Бахилы низкие	Бахилы высокие Нэрия из нетканного материала одноразовые стерильные, плотность 25г/кв.м	пара	40000	57,56	2 302 400,00
2	Бинт гипсовый	Бинт гипсовый 300 см х 8 см , время схватывания 3 мин №2	уп	1500	1 160,00	1 740 000,00
3	Бинт гипсовый	Бинт гипсовый 100 см х 30 см , время схватывания 3 мин №2	уп	2000	1 370,00	2 740 000,00
4	Бинт гипсовый	Бинт гипсовый 15 см х 20 м четырехслойный	шт	100	26 145,00	2 614 500,00
5	Бинт гипсовый	Бинт гипсовый 10 см х 20 м четырехслойный	шт	100	20 395,00	2 039 500,00

6	Ножка бедренная	**Ножка:** Материал: Титановый сплав, гидроксиапатит. Форма: Клиновидная в 2-х плоскостях, без ограничивающего воротника, с наличием двух продольных декомпрессионных борозд по бокам, без поперечных ребер и выступов. Шейка имеет полировку. Конец дистальной части имеет усеченную форму с латеральной стороны во фрональной плоскости. Тип фиксации: Фиксация первичная - пресс-фит. Вторичная - остеоинтеграция. Покрытие: Плазменное титановое напыление в сочетании с мелкодисперсным гидроксиапатитовым покрытием, толщиной 50 микрометров, нанесенное циркулярно только в проксимальной части ножки. Типоразмеры: 12 стандартных типоразмеров. Офсет для компонента с шеечно-диафизарным углом 127 градусов имеет диапазон от 32 мм до 58 мм с увеличением пропорционально увеличению размера компонента. Длина ножки в диапазоне от 93 мм до 126 мм в зависимости от типоразмера. Длина шейки: Диапазон от 27 мм до 40 мм в зависимости от типоразмера. Шеечно-диафизарный угол (угол между шейкой и осью ножки): 127 градусов. Конус: 11/13	шт	270 160	3	810 480,00
7	Головка бедренная	**Головка:** Материал:Кобальтохромовый сплав. Диаметр: 22,2; 26; 28; 32; 36 мм. Офсет: Для диаметра 28 мм: -4, 0, +4, +6, +8, +12. Конус: 11/13	шт	74 685	2	149 370,00

8	Чашка ацетабулярная	**Чашка:** Материал: Титановый сплав, гидроксиапатит. Форма: Полусферическая. На полюсе имеется резьбовое отверстие для фиксации импактора. В экваториальной части внутренней поверхности имеется циркулярная борозда для фиксации вкладыша без дополнительного металлического блокировочного кольца. Покрытие: Шероховатое титановое покрытие, нанесенное посредством плазменного напыления с дополнительным поверхностным мелкодисперсным гидроксиапатитовым покрытием толщиной 50 микрометров. Тип фиксации: Первичная бесцементная фиксация по типу пресс-фит с возможностью дополнительной фиксации спонгиозными винтами у вариантов, предусматривающих наличие отверстий для винтовой фиксации. Вторичная фиксация за счет остеоинтеграции. Типоразмеры: 17 типоразмеров в диапазоне от 42 мм до 74 мм с шагом 2 мм. Варианты: Без отверстий, с секторным расположением 3 отверстий, с секторным расположением 5 отверстий, с равномерным распределением 8-12 отверстий	шт	135 482	3	406 446,00
9	Вкладыш	**Вкладыш:** Материал: Сверхвысокомолекулярный полиэтилен с большим количеством поперечных связей. Форма: Полусферическая, по экватору вкладыш имеет циркулярные выступы для фиксации в чашке и 12 желобков по периферии для сопоставления с деротационными выступами чашки. Механизм фиксации: Путем импакционного вклинивания циркулярного выступа вкладыша в соответствующую циркулярную борозду чашки, без дополнительного металлического блокировочного кольца. Типоразмеры: Внутренний диаметр: 28 мм, 32 мм. Вкладыш с внутренним диаметром 32 мм доступен к установке в вертлужный компонент наружный диаметр которого начинается от 44 мм. Варианты: Стандартный, с козырьком 10 градусов	шт	91 157	2	182 314,00
10	Головка бедренная керамическая	Материал - Биокомпозитный материал на основе Al2O3ZrO2.Диаметр 28,32,36,40,44 мм. Имеет универсальный посадочный конус 16/14 мм. Глубина посадки на конус +0 мм	шт	410 850	1	410 850,00

11	Вкладыш	должен быть выполнен из сверхвысокомолекулярного полиэтилена повышенной износостойкости с большим количеством поперечных связей. В процессе производства полиэтилен должен последовательно, троекратно подвергаться воздействию гамма излучения в дозе не менее 3 Мрад (суммарная доза не менее 9 Мрад) и нагреванию до температуры в 130 градусов (ниже точки плавления!) для формирования большого количества поперечных связей и элиминации свободных радикалов. Плотность поперечных связей (кросс-линк) в полиэтилене должна быть не ниже 0.28±0.03 моль/дм-3. Концентрация свободных радикалов в полиэтилене должна быть не более9±2 х 1014 спинов/g-1. Вкладыш должен иметь 12 углублений по периферии для большей ротационной стабильности.	шт	127 050	1	127 050,00
12	Винт спонгиозный	**Винт спонгиозный:** Винт для дополнительной фиксации чашки материал: Титановый сплав (Ti-6Al-4V), диаметр: 6,5 мм, длина: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм.	шт	21 863	1	21 863,00
13	Марля	марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная шириной 90см в рулонах по 1000 метров, плотность 36	м	25000	270,00	6 750 000,00
14	Маска	Маски медицинские трехслойные на завязках, на резинках (взрослые, детские) в упаковке №50, №100, одноразового применения, прямоугольной формы (18 см х 10 см ±2 см), (14,5 смх9,5 см±1 см) посередине имеют три уплотнения в виде загнутого гармошкой материала. Края масок завернуты и склеены. В верхней части маски на расстоянии ~5 мм вставлена в материал проволочка длиной 9±2 см, 9±1. По бокам масок пропаяны резинки длиной 15-16 см, на завязках шириной 1см и длиной 40-42см и резинки длиной 12-14 см. Маски состоят из верхнего слоя нетканого материала плотностью 20 г/м2, фильтра из полипропилена и нижнего слоя из нетканого материала 20 г/м2.	шт	40000	59,85	2 394 000,00

15	Маска	Маска угольная одноразового применения, прямоугольной формы (18 см х 10 см ±2 см) посередине имеют три уплотнения в виде загнутого гармошкой материала. Края масок завернуты и склеены. В верхней части маски на расстоянии ~5 мм вставлена в материал проволочка длиной 9±2 см. По бокам масок на резинках на расстоянии ~5 мм от верхнего и нижнего края припаяны замкнутые резинки длиной 15-16 см. маска состоит верхнего слоя из нетканого материала плотностью 20 г/м2, угольного фильтра и нижнего слоя из нетканого материала 20 г/м2. Условия хранения: должны хранится в сухом, отапливаемом помещении при температуре от - 25°С до +35°С на стеллажах, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов, в местах защищенных от агрессивных сред. Влажность не более 75%. Срок годности 5 лет.	шт	2000	127,95	255 900,00
16	Подкладки под гипсовые повязки	Подкладки под гипсовые повязки 12 см х 300 см №12	уп	500	7 560,00	3 780 000,00
17	Подкладки под гипсовые повязки	Подкладки под гипсовые повязки 10 см х 300 см №12	уп	400	6 180,00	2 472 000,00
18	Подкладки под гипсовые повязки	Подкладки под гипсовые повязки 20 см х 300 см №12	уп	500	11 220,00	5 610 000,00
19	Подстилка впитывающая, одноразовая нестерильная	из нетканого материала одноразовая нестерильная, размерами 60 см х 60см	шт	5500	379,91	2 089 505,00

20	Световоды для ВЛОК	Световод одноразовый для внутривенного облучения крови КИВЛ-01 :тройной герметичный шов на упаковке и импортная упаковка с индикатором стерильности гарантирует стерильность не менее 2-х лет; сверхострые инъекционные иглы Terumo Neolus имеют уникальную заточку, которая не режет, а «раздвигает» ткани, силиконовое покрытие стенок инъекционной иглы делает их идеально гладкими, обеспечивая безболезненность и максимальный комфорт пациенту; световод диаметром 500 мкм обеспечивает стабильные параметры воздействия с сохранением исходной поляризации излучения и максимальный лечебный эффект;высокий коэффициент ввода лазерного света в волокно обеспечивает высокую и стабильную мощность на выходе световода;не повреждает лазерный диод в излучающей головке. Одноразовый стерильный световод КИВЛ-01 представляет собой отрезок полимерного волокна, один конец которого вклеен в пластмассовый цилиндр, обеспечивающий автоюстировку световода, а второй конец вставлен в иглу для внутривенных инъекций. Такое устройство позволяет максимально быстро и эффективно проводить процедуру внутривенного лазерного облучения крови	шт	2400	560,00	1 344 000,00
21	Скобка для пуповины,	однократного применения, стерильные, нетоксичны, апирогенны	шт	5000	455,00	2 275 000,00

22	Датчик кислорода	1. Диапазон измерений: от 0 до 100 % кислорода при атмосферном давлении. 2. Номинальный срок службы датчика: не менее 500 000% кислородных часов по объему.3. Выходное напряжение в окружающей среде: от 9 мВ до 13 мВ4. Электрический интерфейс: 3-х пиновый.5. Точность: должна соответствовать требованиям ISO 80601-2-55. 6. Рабочая температура от 0° С до 50°С.7. Диапазон давления от 0.6 бар до 2 бар.8. Рабочая влажность от 0% до 99% относительной влажности без конденсации 9. Температура хранения: от -20°С до 50°С.10. Время прогрева: не более 30 минут после замены сенсора. 11. Долгосрочный дрейф выхода кислорода: - не более 1% объема кислорода в месяц; - -не более 15% в течение срока службы. 12. Установка датчика кислорода к аппарату ИВЛ должна осуществляться специалистом, сертифицированным заводом-производителя аппарата ИВЛ «Biyovent». За любое повреждение, выявленное во время установки датчика кислорода, несет ответственность компания-поставщик. Поставка считается выполненным при успешном завершении внутренней калибровки датчика кислорода в сервисном режиме. Гарантийный срок службы датчика кислорода - 6 (шесть) месяцев. В следствии обнаружения производственных дефектов, датчик кислорода или его детали будут заменены на новые.	шт	5	305 709,00	1 528 545,00

23	Блок выдоха	1. Блок выдоха состоит из клапана выдоха и датчика потока. 2. Датчик потока требуется для измерения потока и объема выдыхаемого воздуха. 3. Клапан выдоха требуется для контроля дыхательных фаз и положительного давления в конце выдоха (PEEP). 4. Датчик потока и клапан выдоха должны быть совместимы друг с другом. 5. Длина датчика потока 78,6мм расстояние между трубками 25,6 мм. 6. Автоклавирование при 121° С позволяет использовать блок выдоха до 10 раз при соблюдении инструкции по стерилизации. 7. Датчик потока должен быть установлен таким образом, чтобы не было утечки в местах соединений с клапаном выдоха. 8. Клапан выдоха состоит из корпуса клапана, клапанной крышки и мембраны. 9. Мембрана клапана должна прилегать к крышке клапана таким образом, чтобы не было утечки. 10. Клапанная крышка должна иметь выпускное отверстие. 11. После установки блока выдоха, система должна успешно пройти проверку аппарата. Гарантийный срок службы блока выдоха - 6 (шесть) месяцев. В следствии обнаружения производственных дефектов, блок выдоха или его детали будут заменены на новые.	шт	10	622431	6 224 310,00
24	Фильтр для вентилятора	1. Материал: полиэстер типа KS-22. 2. Характеристики фильтра: задержка частиц пыли не менее 60%. 3. Снижение воздушного потока: не более 30%. 4. Термостойкость: до 100°С. 5. Размер фильтра: 80 мм х 80 мм. Установка фильтра для вентилятора к аппарату ИВЛ должно производиться специалистом, сертифицированным заводом-производителя аппарата ИВЛ «Biyovent». За любое повреждение, выявленное во время установки продукта, несет ответственность компания-поставщик. Гарантийный срок службы продукта - 1 (один) год. В следствии обнаружения производственных дефектов, фильтр вентилятора будет заменен на новый.	шт	5	12973	64 865,00

25	Регулятор давления с фильтром 2.5бар 255л/м	1. Рабочее давление: 0-16 бар. 2. Выходное давление: 0.3-10 бар. 3. Скорость потока 550 Л/мин 6.6 бар. 4. Фильтр 40µm. 5. Рабочая температура: 0°C to +50°C. Установка регулятора давления к аппарату ИВЛ должно производиться специалистом, сертифицированным заводом-производителя аппарата ИВЛ «Biyovent». За любое повреждение, выявленное во время установки продукта, несет ответственность компания-поставщик. Гарантийный срок службы продукта - 1 (один) год. В следствии обнаружения производственных дефектов, регулятор давления или его детали будут заменены на новые.	шт	5	318 423	1 592 115,00
26	Аккумуляторная батарея 12в-9ач	1. Комплект состоит из 2 двух аккумуляторных батарей 2. Размер одной аккумуляторной батареи 151x65x98 мм; 3. Срок службы аккумуляторной батареи: не менее 1 года при 20С-25С; 4. Количество циклов заряда аккумуляторной батареи при 100% разряде: не менее 200 циклов; 5. Вес аккумуляторной батареи не более 2.80 кг; 6. Емкость при 25°C: 9 Ah 20 часов; 7. Номинальное напряжение 12 В; Установка продукта на месте использования или к устройству должно производиться компанией-поставщиком. За любое повреждение, выявленное во время установки продукта, несет ответственность компания-поставщик. Установка продукта к аппарату ИВЛ должно производиться специалистом, сертифицированным заводом-производителя аппарата ИВЛ «Biyovent». За любое повреждение, выявленное во время установки продукта, несет ответственность компания-поставщик. Гарантийный срок службы продукта - 6 (шесть) месяцев. В следствии обнаружения производственных дефектов, продукт или его детали будут заменены на новые	шт	5	221 155	1 105 775,00

27	Держатель контура	1. Изготовлен из алюминиевого профиля с толщиной 2 мм. 2. Наконечник дрожательного контура подходит как для педиатрических, так и для взрослых контуров. Наконечник имеет возможность вращения на 360°. 3. Есть два соединения. Соединения могут двигаться независимо друг от друга. 4. За любое повреждение, выявленное во время поставки продукта, несет ответственность компания-поставщик. 5. На продукт или его детали распространяется гарантия сроком на 1(один) год. В следствии обнаружения производственных дефектов, продукт или его детали будут заменены на новые.	шт	5	319 254	1 596 270,00
28	Кислородный шланг	1. 6*12 плетеный шланг 2. Длина 2 метра 3. Цвет шланга: черно-белый 4. На одном конце с быстросъемным коннектором типа DIN и на другом конце соединением с внутренней резьбой. 5. За любое повреждение, выявленное во время поставки продукта, несет ответственность компания-поставщик. 6. На продукт или его детали распространяется гарантия сроком на 1(один) год. В следствии обнаружения производственных дефектов, продукт или его детали будут заменены на новые.	шт	5	182 817	914 085,00
29	Воздушный шланг	1. 6*12 плетеный шланг 2. Длина 2 метра 3. Цвет шланга: черно-белый 4. На одном конце с быстросъемным коннектором типа DIN для сжатого воздуха и на другом конце соединением с внутренней резьбой. 5. За любое повреждение, выявленное во время поставки продукта, несет ответственность компания-поставщик. 6. На продукт или его детали распространяется гарантия сроком на 1(один) год. В следствии обнаружения производственных дефектов, продукт или его детали будут заменены на новые.	шт	5	179 580	897 900,00

30	Мочеприемник стерильный однократного применения, объемами: 2000 мл, модификации крепления: с ремешком	Модификация крепления: с ремешком, состоит из пакета/мешка для сбора мочи, не содержащего латекс 2000мл; Т-образного сливного клапана; порта для взятия проб мочи; встроенного антирефлюксного клапана с коническим коннектором и защитным колпачком; дренажной трубки, длиной 90 см; ремешка для крепления. Модификация крепления: с завязками, состоит из пакета/мешка для сбора мочи, не содержащего латекс 2000мл; Т-образного сливного клапана; встроенного антирефлюксного клапана с коническим коннектором и защитным колпачком; дренажной трубки длиной 90см; двойных завязок для крепления. Т-образный сливной клапан легко открыть или закрыть одной рукой. При закрытии клапана слышен характерный щелчок. Визуально можно определить, закрыт ли клапан. Дренажная трубка устойчива к перегибам. Встроенный антирефлюксный клапан с коническим коннектором предотвращает обратный заброс мочи, даже если мешок/пакет перевернут снизу вверх.	шт	10000	300,00	3 000 000,00
	итого					57 439 043,00

Сумма, выделенная на закуп: 57 439 043,00 **(пятьдесят семь миллионов четыреста тридцать девять тысяч сорок три тенге, ноль тиын).**
Место поставки товара: г.Талгар, ул.Павлова 5а.
Срок поставки: в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подачи заявки заказчиком.

2. **Дата и время представления ценовых предложений:**
   - **ТОО «Фирма «САНЖАР», 04.05.2023г., 16:03ч.**
   - **ИП «Жанат Самат», 04.05.2023г., 16:35ч.**
   - **ИП «Медиал», 04.05.2023г., 16:43ч.**

3. **Поставщики, присутствовавшие при процедуре вскрытия ценовых предложений:** нет.
4. **Руководствуясь Главой 10 Правил 375, Организатор закупа/Заказчик запроса ценовых предложений, решил:**

В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 141 настоящих Правил, заказчик или организатор закупа принимают решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа:

- Признать победителем по лотам №№2-5, №№16-19, №30 - ТОО «Фирма «САНЖАР».

- Признать победителем по лоту №13 - ИП «ЖАНАТ САМАТ».

- Признать победителем по лоту №№22-29 - ИП «Медиал».

Признать закуп по лотам №1,6,7,8,9,10,11,12,14,15,20,21 несостоявшимися ввиду отсутствия ценовых предложений.

Комиссия в составе:	*Должность, Ф.И.О.*	*Подпись*
Председатель комиссии	Заместитель Директора по лечебной части - **Жамеков Бахыт Шоканович**	
Заместитель Председателя	Руководитель в сфере обращения ЛС и медицинских изделий - **Тасполатова Айна Муканович**	
Член комиссии	Экономист – **Сманлова Райхан Сатбаевна**	
Секретарь комиссии	Юрист отдела государственных закупок - **Абдилдаева Сандугаш Болатхановна**	