

Протокол об итогах
закупа способом запроса ценовых предложений

«04» апреля 2023 г.

г.Талгар

ГКП на ПХВ "Талгарская центральная районная больница" Государственного Учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области", являясь Организатором закупа и Заказчиком, на основании п.138 главы 10 Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан (далее – Правила 375) составили «Протокол итогов закупа», в течение десяти календарных дней с даты завершения приема ценовых предложений (вскрытие конвертов 27.03.2023 г).

1. Наименование и краткое описание товаров

№	Наименование	Форма выпуска, дозировка	Ед.изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	Аккумуляторная батарея	Аккумуляторная батарея предназначена для закрытой системы – аппарата искусственной вентиляции легких "AVEA" Тип аккумулятора: Никелево-металлогидридный (Ni-MH). Напряжение: 24 В, ток переменный. Сборка из 20 элементов.Емкость: 4.5 А·ч.Элементы защиты: - термовыключатели (предохранение от перегрева АКБ); - самовосстанавливающийся предохранитель; - негативный термистор 100 кОм. Габариты: 135мм x 95 мм x 34 мм.Вес: 1000 г. Должен быть произведен и рекомендован производителем аппарата AVEA. Замена аккумуляторной батареи должна проводиться только инженером, сертифицированным от завода-изготовителя системы "AVEA"	шт	1	1 785 996,20	1 785 996,20
2	Бумага диаграмная	Бумага диаграмная 110mm*20m (реестровый №888 выс.плотн.)	шт	100	7000	700 000,00
3	Бумага-крафт	Крафт-бумага 100*106 см экологичный, прочный и удобный вид упаковочного материала, обладает особой прочностью к механическим повреждениям, большим сопротивлением к разрыву, с высокой степенью проклейки, повышенной влагоустойчивостью, а также воздухопроницаемостью, применяется для изготовления пакетов для стерилизации.	рул	900	2 700,00	2 430 000,00
4	Вкладыш полиэтиленовый 58	Вкладыш изготовлен из полиэтилена сверхвысокомолекулярного полиэтилена (UHMWPE) / полиэтилена с большим количеством поперечных связей и добавлением витамина Е (HLXPE). Механизм фиксации: вклинивание циркулярного выступа вкладыша в соответствующую циркулярную борозду чашки, без дополнительного металлического блокировочного кольца. Внешний диаметр (мм): 35,37,39,44,48,52. Внутренний диаметр (мм): 28,32,36.	шт.	4	86 625,00	346 500,00

5	Воздуховод	воздуховод с мягким атравматичным термопластическим синтетическим загубником, наконечником и вставкой, размер 2 (8см), цвет зелёный.	шт	200	1 800,00	360 000,00
6	Воздуховод	воздуховод с мягким атравматичным термопластическим синтетическим загубником, наконечником и вставкой, размер 0 (3,5 см) цвет розовый.	шт	150	1 800,00	270 000,00
7	Воздуховод	воздуховод с мягким атравматичным термопластическим синтетическим наконечником и вставкой, размер 1 (6,5см), цвет белый.	шт	2000	1 800,00	3 600 000,00
8	Воздуховод	воздуховод с мягким атравматичным термопластическим синтетическим загубником, наконечником и вставкой, размер 4 (10см), цвет красный.	шт	250	1 800,00	450 000,00
9	Головка бедренная T femoral head	Головка. Материал кобальтохромовый сплав. Высокая степень полировки поверхности. Конус 12/14. Диаметр/глубина посадки на конус ножки 22 мм (0,3,6,9), 28мм (-6,-3,0,3,6,9), 32мм (-6,-3,0,3,6), 36мм (-6,-3,0,3,6).	шт.	4	72 000,00	288 000,00
10	Датчик потока для новорожденных	Датчик потока для новорожденных предназначен для закрытой системы – аппарата искусственной вентиляции легких "AVEA" Рабочая температура: 5 – 40 °C; Температура хранения: -15 – 50 °C; Габариты: диаметр разъемов внешний/внутренний – 15/15 мм. Длина кабеля: 192 см; Адаптер для подключения к системе: коннектор 14 pin. Количество в комплекте: 1 шт. Индивидуально упаковано. Должен быть произведен и рекомендован производителем аппарата AVEA. Замена датчика потока для новорожденных должна проводится только инженером, сертифицированным от завода-изготовителя системы "AVEA".	шт	1	1 090 600,00	1 090 600,00
11.	Дыхательный контур реанимационный для новорожденных с обогревом для назального СРАР, длина 1,6м, дополнительный шланг 0,8м в комплекте к каждой коробке надгортанный воздуховод I-Gel	Дыхательный контур реанимационный для новорожденных с обогревом для назального СРАР. Дыхательный контур однолинейный, общая длина не более 1,6м состоит из гофрированного шланга с обогревом диаметром не более 15мм, длиной не менее 1,2м, переходящим в трубку диаметром не более 6мм длиной не менее 0,3м, подводящей поток к универсальному генератору СРАР. Провод обогрева спиральный (витой), примыкающий к внутренним стенкам для равномерного прогрева. Разъем питания провода обогрева - двойная контактная группа с направляющим приливом, вмонтирован в жесткий соединитель 22F на камеру увлажнения увлажнителя. Соединитель имеет температурный порт 7,6мм с невыпадающей герметизирующей вставкой. Аналогичный температурный порт располагается на дистальном конце гофрированного шланга. Универсальный генератор СРАР - генератор с переменным потоком - схемой разобщения инспираторного и экспираторного потоков имеет патрубки: подключения магистрали свежего потока (инспираторный поток), патрубков отвода газов (экспираторный поток) с отводящим шлангом растягивающимся диаметром не более 10мм длиной не менее 0,8 м и патрубком подключения линии мониторинга давления с подключённой линией	шт	100	19 426,00	1 942 600,00

		длиной не менее 1,6 м с стыковочным разъемом к аппаратуре "вставляемый Луер лок". Шланг выдоха имеет малые порты - разрезы для сброса давления при закупорке. К универсальному генератору может подключаться назальная канюля или назальная маска. Посадочное место для канюли или маски - прямоугольная ниша: Ш = 12±0,5 мм, Д = 17±0,5 мм. В нижней части генератора закреплены две подвязки длиной 14±0,5 см для фиксации генератора через отверстия шапочки. В комплект контура входят: гофрированный дополнительный дыхательный шланг длиной не менее 0,8 м для включения в контур камеры увлажнения; ленточный измеритель окружности головы для выбора шапочки с цветовой маркировкой размера и круглый шаблон для подбора размера канюли или маски, каждая коробка состоящая из 12 контуров снабжена 1 надгортанным воздуховодом I-Gel -1 размера. Материал: полиэтилен, полипропилен, хлопок, силикон. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 12 шт.				
12	Зажимы артериальные кровоостанавливающий, зубчатый, изогнутый, №2, 198 мм	Зажим - 30 шт. Зажим артериальный. Общая длина - 200 мм ± 5 мм. Бранши изогнутые, длиной 63 мм ± 3 мм, должны содержать поперечную насечку с шагом 0,9 мм. Толщина кончиков бранш - 3,3 мм ± 0,3 мм. Замковая часть: ширина - 9,5 мм ± 1 мм, толщина - 5,5 мм ± 0,5 мм. Отклонение от оси - 16 мм ± 2 мм. Наличие кремальеры 4х4 зуба с шагом 2,5 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес.	шт	30	59312	1 779 360,00
13	Зажимы артериальные кровоостанавливающий, зубчатый, прямой №2, 198 мм	Зажим - 30 шт. Зажим артериальный, рабочие части должны быть прямыми. Бранши должны быть с поперечной насечкой. Длина рабочей части 52,5±3 мм, ширина кончиков при смыкании 2,8±0,5 мм, толщина 2±0,5. Соединение инструмента неразъемное, толщина в замковой части 5,5±0,5 мм, шириной 7,8±1 мм. Рукоятки должны быть кольцевыми, обязательно наличие кремальеры. Общая длина инструмента не менее 195 мм и не более 205 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес.	шт	30	53920	1 617 600,00

14	Зажимы артериальные кровоостанавливающий 1х2 зубый, зубчатый, прямой, №3, 200 мм	Зажим - 20 шт. Зажим артериальный, рабочие части должны быть прямыми. Бранши должны быть с поперечной насечкой, и оканчиваться зубом который входит между двух зубов другой бранши. Длина рабочей части 56 ± 3 мм, ширина кончиков при смыкании $4 \pm 0,5$ мм, толщина $3 \pm 0,5$. Соединение инструмента неразъемное, толщина в замковой части $5,8 \pm 0,5$ мм, ширина 11 ± 1 мм. Рукоятки должны быть кольцевыми, обязательно наличие кремальеры. Общая длина инструмента не менее 195 мм и не более 205 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес.	шт	20	59603	1 192 060,00
15	Зажимы для желчных протоков для желчного пузыря прямой, 210 мм	Зажим - 3 шт. Зажим для желчных протоков, рабочие части петлеобразные с поперечной насечкой на внутренней части. Длина петли 40 ± 2 мм. Толщина кончиков при смыкании $5 \pm 0,3$ мм. Соединение винтовое, рукоятки кольцевые, наличие кремальеры. Общая длина не менее 205 мм и не более 215 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес.	шт	3	193079	579 237,00
16	Зажимы для желчных протоков для желчных протоков изогнутый, 190 мм	Зажим - 5 шт. Зажим для желчных протоков. Рабочая часть длиной 33 ± 2 мм, должна быть сильно изогнутой, отклонение от оси инструмента $19,3 \pm 1$ мм, бранши с поперечной насечкой, на длину $14,5 \pm 1$ мм. Ширина кончиков при смыкании $2 \pm 0,2$ мм, толщина $1,7 \pm 0,2$ мм. Соединение двух частей инструмента неразъемное толщиной $4,5 \pm 0,5$ мм. Рукоятки кольцевые, наличие кремальеры. Общая длина инструмента не менее 185 мм и не более 195 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес.	шт	5	79040	395 200,00

17	Зажимы лигатурные кровоостанавливающие, лигатурный, изогнутый, 230 мм	Зажим - 5 шт. Зажим лигатурный, сильноизогнутый по плоскости, бранши с поперечной насечкой длиной 43±2 мм. Соединение неразъемное, рукоятки кольцевые, должно быть наличие кремальеры. Общая длина не менее 225 и не более 235 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес.	шт	5	79847	399 235,00
18	Зажимы лигатурные кровоостанавливающие, лигатурный, изогнутый, 200 мм	Зажим - 5 шт. Зажим лигатурный, сильноизогнутый по плоскости, бранши с поперечной насечкой длиной 35±2 мм. Соединение неразъемное, рукоятки кольцевые, должно быть наличие кремальеры. Общая длина не менее 195 и не более 205 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес.	шт	5	72582	362 910,00
19	Зонд Блэкмора 18 СН	Зонд Блэкмора (зонд для остановки кровотечения из варикозно-расширенных вен пищевода) представляет собой трубку с двумя баллонами, закругленным дистальным концом с отверстиями для аспирации и контроля эффективности гемостаза. Размер 18 СН (для взрослых). Желудочный (дистальный) баллон круглой формы, пищеводный (проксимальный) - цилиндрической. В стенку зонда с двух сторон интегрированы линии раздувания баллонов с депрессорами (синего и белого цвета). Белый депрессор служит для раздувания желудочного баллона, синий - пищеводного. Материал: ПВХ, не содержит фталаты. Упаковка индивидуальная, стерильная (стерилизация этилен-оксидом).	шт	20	24 000,00	480 000,00
20	Зонд Блэкмора 21 СН	Зонд Блэкмора (зонд для остановки кровотечения из варикозно-расширенных вен пищевода) представляет собой трубку с двумя баллонами, закругленным дистальным концом с отверстиями для аспирации и контроля эффективности гемостаза. Размер 21 СН (для взрослых). Желудочный (дистальный) баллон круглой формы, пищеводный (проксимальный) - цилиндрической. В стенку зонда с двух сторон интегрированы линии раздувания баллонов с депрессорами (синего и белого цвета). Белый депрессор служит для раздувания желудочного баллона, синий - пищеводного. Материал: ПВХ, не содержит фталаты. Упаковка индивидуальная, стерильная (стерилизация этилен-оксидом).	шт	50	24 000,00	1 200 000,00

21	Зонды хирургические анатомический трупный с делениями, 360x3,0 мм	Зонд- 2 шт. Зонд хирургический, пуговчатый двухсторонний, должен быть с разметкой. Общая длина не менее 355 мм и не более 365 мм. Диаметр более 2,5 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес.	шт	2	15853	31 706,00
22	Зонды хирургические хирургический пуговчатый двухсторонний, 250x1,5 мм	Зонд- 2 шт. Зонд хирургический, заканчивающийся утолщениями, проволочный, размер 250 мм x 1,5 мм, предназначенный для исследование глубоких полостей. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес.	шт	2	20825	41 650,00
23	Иглодержатели с твердосплавными вставками общехирургический, ТС, 160 мм.	Иглодержатель- 6 шт. Иглодержатель с твердосплавными вставками. Общая длина 155 мм $\pm$ 5 мм. Бранши прямые, длиной 18 мм $\pm$ 1 мм. Иглодержатель должен быть с твердосплавными вставками, содержащими мелкую крестообразную насечку, должен иметь цветовую кодировку рукояток - желтого цвета. Ширина дистальной части бранш в сомкнутом состоянии 4,5 мм $\pm$ 0,5 мм, толщина 3 мм $\pm$ 0,5 мм. Замковое соединение: ширина 8,85 мм $\pm$ 1 мм, толщина 5 мм $\pm$ 0,6 мм. Наличие кремальеры 3x3 зуба. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес.	шт	6	98445	590 670,00
24	Иглодержатели с твердосплавными вставками общехирургический, ТС, 200 мм	Иглодержатель- 20 шт. Иглодержатель с твердосплавными вставками прямой. Бранши с ромбовидной насечкой, ширина кончиков 2,3 $\pm$ 0,3 мм, толщина в сомкнутом состоянии 4,3 $\pm$ 0,5 мм, длина рабочей части 15,3 $\pm$ 1 мм. Соединение двух частей инструмента неразъемное шириной 10,3 $\pm$ 1 мм, толщиной 5,5 $\pm$ 0,5 мм. Рукоятки кольцевые. Наличие зубчатой кремальеры. Общая длина инструмента не менее 195 мм и не более 205 мм. Маркировка твердого сплава должна быть выражена напылением нитрида титана золотистого цвета на кольца. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию	шт	20	98445	1 968 900,00

		на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес.				
25	Иглодержатели стандартные общехирургический, 160 мм	Иглодержатель- 20 шт. Иглодержатель стандартный. Общая длина 165 мм ± 5 мм. Бранши прямые, длиной 18 мм ± 1 мм. Рабочая часть бранш должна быть выполнена с крестообразной насечкой. Ширина дистальной части бранш в сомкнутом состоянии 4,5 мм ± 0,5 мм, толщина 3 мм ± 0,5 мм. Замковое соединение: ширина 8,85 мм ± 1 мм, толщина 5 мм ± 0,6 мм. Наличие кремальеры 3х3 зуба. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес.	шт	20	58860	1 177 200,00
26	Иглодержатели стандартные общехирургический, 200 мм	Иглодержатель- 30 шт. Иглодержатель стандартный. Бранши прямые, длиной 26±1 мм. Рабочая часть бранш должна быть выполнена с крестообразной насечкой. Ширина бранш в сомкнутом состоянии 3,5±0,5 мм, толщина 1,8±0,3 мм. Соединение двух частей инструмента не разъемное. Замковое соединение: ширина 10,4±1 мм, толщина 6,2±0,5 мм. Наличие кремальеры 4х4 зуба. Общая длина инструмента не менее 195 мм и не более 205 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес.	шт	30	61217	1 836 510,00
27	Иглодержатели стандартные сосудистый, 200 мм	Иглодержатель-60 шт. Иглодержатель сосудистый. Общая длина инструмента 190 мм ± 10 мм. Бранши прямые, длиной 18 мм ± 1 мм. Рабочая часть бранш должна быть выполнена с крестообразной насечкой. Ширина бранш в сомкнутом состоянии 4,5 мм ± 0,5 мм, толщина 3 мм ± 0,5 мм. Замковое соединение: ширина 8,85 мм ± 1 мм, толщина 5 мм ± 0,6 мм. Наличие кремальеры 3х3 зуба. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе,	шт	6	62379	374 274,00

		каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес.				
28	Канюля	Мягкие, анатомической формы назальные, силиконовые, одноразовые канюли для новорожденных. Размер М. Назальная канюля nFlow для назальной СРАР вентиляции новорожденных, размер М	шт	20	800,00	16 000,00
29	Канюля	Мягкие, анатомической формы назальные, силиконовые, одноразовые канюли для новорожденных. Размер XL. Назальная канюля nFlow для назальной СРАР вентиляции новорожденных, размер XL цвет	шт	40	800,00	32 000,00
30	Канюля	Мягкие, анатомической формы назальные, силиконовые, одноразовые канюли для новорожденных. Размер L. Назальная канюля nFlow для назальной СРАР вентиляции новорожденных, размер L, цвет	шт	40	800,00	32 000,00
31	Канюля	Мягкие, анатомической формы назальные, силиконовые, одноразовые канюли для новорожденных. Размер S. Назальная канюля nFlow для назальной СРАР вентиляции новорожденных, размер S (малая), цвет розовый	шт	20	800,00	16 000,00
32	Канюля назальная кислородная, взрослая	назальная кислородная (стандартная, регулируемая), стерильная, однократного применения, длиной (мм): 2100 для длительной и кратковременной подачи кислорода, для взрослых с удлинительным шлангом длиной не менее 1,8м, длина всей системы не менее 2,1м	шт	5570	923,55	5 144 173,50
33	Кассеты гистологические	Кассеты гистологические белые, 1000 штук	упак	15	46600	699 000,00
34	Кислородный датчик	Кислородный датчик предназначен для закрытой системы – аппарата искусственной вентиляции легких "AVEA". Напряжение: 9 – 15,5 мВ; Рабочая температура: 5 – 40 °С; Температура хранения: -15 – 50 °С; Диапазон измерений: 0 – 100 % O2; Линейность: ± 1%; Габариты: длина – 41мм, диаметр – 27 мм, резьба M16. Разъем для подключения: 3 pin, Molex. Срок службы: 12 месяцев; Количество в комплекте: 1 шт. Должен быть произведен и рекомендован производителем аппарата AVEA Замена кислородного датчика аппарата AVEA проводится только инженером сертифицированным от завода-изготовителя системы "AVEA".	шт	1	1 318 600,00	1 318 600,00

35	Контур дыхательный конфигурируемый Comrast II 2,0м с угловым соединителем комплекте к каждой коробке надгортанный воздуховод I-Gel	Контур дыхательный для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Контур дыхательный анестезиологический реверсивный конфигурируемый Comrast II для взрослых. Диаметр 22мм. Длина контура до 2,0м в растянутом состоянии, угловой переходник к интубационной трубке с портом Луер с герметизирующим "not loosing" колпачком, с защитно-тестирующей крышкой на У-образном параллельном соединителе, коннекция 22М/15F, коннекция линий контура 22 F. Материал: полипропилен, без латекса. Каждая коробка состоящая из 70 контуров снабжена 1 надгортанным воздуховодом I-Gel -5 размера Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 70 шт.	шт	100	1 887,00	188 700,00
36	Контур дыхательный конфигурируемый Comrast II 2,0м, мешок 2л, дополнительный шланг 1.5м в комплекте к каждой коробке надгортанный воздуховод I-Gel	Контур дыхательный для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Контур дыхательный анестезиологический реверсивный циркуляционный растягивающийся конфигурируемый Comrast II для взрослых. Диаметр не более 22мм. Длина контура не менее 2 м в растянутом состоянии, в сжатом - не более 0,8 м. Сопротивление контура в сжатом состоянии при потоке 60 л/мин (инспираторный и экспираторный каналы) не более 1,5 мбар, в растянутом - не более 1,6 мбар. Комплаенс контура в сжатом состоянии не более 0,1 мл/мбар, в растянутом - не более 0,5 мл/мбар. На пациента шланги контура соединены на У-образном параллельном соединителе 22М-22М-22М/15F. На пациента - угловой переходник (к интубационной трубке, к маске) с портом Луер Лок, коннекция 15М-22М/15F. Соединитель закрыт тест-защитным колпачком с грибом для держателя шлангов. Коннекция шлангов контура на аппарат 22F. Дополнительный шланг растягивающийся конфигурируемый длина не менее 1,5 м в растянутом состоянии, в сжатом - не более 0,8 м. Сопротивление дополнительного шланга в сжатом состоянии не более 0,1 мбар, в растянутом не более 0,6 мбар. Резервный дыхательный мешок - рабочий объем 2,0 л, рабочее давление 38 мбар, утечка не более 3,3 мл/мин. Посадочный размер соединительного коннектора 22F. Коннектор мешка с антиокклюзионной конструкцией, исключающей непроходимость газа при манипуляциях с мешком и исключающей залипание. Каждая коробка состоящая из 35 контуров снабжена 1 надгортанным воздуховодом I-Gel 5 размера. Принадлежности: соединитель 22М-22М. Масса контура: брутто - не более 231 г, нетто - не более 125 г. Материалы: PP, LDPE, Rubber, не содержит латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая.	шт	100	4 815,00	481 500,00

37	Контур дыхательный неонатальный 10мм Flectube 1,6 м с влагосборником, проводом нагрева, дополнительным шлангом 0,8м, портами 7,6мм, ограничителем потока и линией мониторинга комплекте к каждой коробке надгортанный воздуховод I-Gel	Контур дыхательный неонатальный для соединения пациента с аппаратами ИВЛ SLE 4000/5000. Внутренний диаметр шлангов 10мм, длина шлангов вдоха/выдоха 1,6м, материал шлангов гофрированный "Flectube", с проводом обогрева в канале вдоха, с встроенным в жестком соединителе (22F на камеру увлажнителя) электроразъемом, с двойной контактной группой и направляющим приливом, с портами 7,6мм на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента и в канале вдоха, с герметизирующими "not loosening" заглушками, снабженным внутренней тест-защитной заглушкой, с разборным самогерметизирующимся влагосборником, клапан влагосборника пружинный шариковый, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагосборника, с эластомерным соединителем 15F-9-11мм подсоединения к аппарату, с дополнительным шлангом 0,5м с соединителями эластомерным 15F-9-11мм, в инспираторном канале - ограничитель потока с калиброванным отверстием 1,4мм, с дополнительным соединителем с ограничителем потока длиной 90мм для открытой вентиляции, с линией мониторинга давления, комплектом принадлежностей в составе: жесткий соединитель 22M-22M/15F 2 штуки, соединитель 15M - 8,5F, соединитель 0,1м с эластомерными соединителями 15F-9-11мм. Каждая коробка состоящая из 10 контуров снабжена 1 надгортанным воздуховодом I-Gel -1 размера. Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 10 шт.	шт	100	23 500,00	2 350 000,00
38	Кусачки костные для операций на позвоночнике с удлиненными ручками по Янсену, 195 мм	Кусачки- 2 шт. Кусачки костные, конструкция одношарнирная. Рабочая часть чашеобразная, изогнутая горизонтально плоскости инструмента под углом 45°, ширина браншей 5±0,3 мм, длина 35±2 мм. Рукоятки гладкие округлые наличие двойной возвратной пружины. Общая длина не менее 190 мм и не более 200 мм.	шт	2	426171	852 342,00
39	Кусачки костные для сосцевидного отростка, по Люэру, 150 мм	Кусачки- 1 шт. Кусачки костные, неразборные. Конструкция имеет соединение коробчатого типа. Общая длина 150 мм ± 5 мм. Рабочая часть - клювовидная, чашеобразная, зауженная, изогнутая по вертикале более 30°, длина рабочей части 10 мм ± 0,2 мм, ширина рабочей части 3 мм ± 0,3 мм, длина рабочей части от места соединения 25 мм ± 2 мм. Рукоятки гладкие округлые шириной, в месте хвата, 10 мм ± 0,02 мм, должны иметь противоскользящие насечки не менее 16 шт, наличие двойной возвратной пружины с 0-образным фиксатором.	шт	1	148738	148 738,00
40	Кусачки костные по Листону, 185 мм	Кусачки- 2 шт. Кусачки костные. Кусачки одношарнирные. Параметры режущей части : вертикально-изогнутые изогнутые на 30°, с полукруглыми губками. Ширина замковой части 10 мм ± 1 мм. Рукоятки с крупной поперечной насечкой, наличие внутренней пружины. Общая длина не менее 180 мм и не более 190 мм.	шт	2	234039	468 078,00

41	Кусачки костные/ Щипцы-кусачки костные изогнутые, 168 мм	Кусачки- 1 шт. Кусачки костные, конструкция одношарнирная. Рабочая часть чашеобразная, изогнутая вертикально плоскости инструмента под углом 10°, ширина браншей 6,5±0,5 мм, длина 22±2 мм. Рукоятки гладкие округлые наличие двойной возвратной пружины. Общая длина не менее 160 мм и не более 170 мм.	шт	1	369514	369 514,00
42	Кусачки костные/ Щипцы-кусачки костные прямые, 168 мм	Кусачки- 1 шт. Кусачки костные, конструкция одношарнирная. Рабочая часть чашеобразная, прямая, ширина браншей 6,5±0,5 мм, длина 22±2 мм. Рукоятки гладкие округлые наличие двойной возвратной пружины. Общая длина не менее 160 мм и не более 170 мм.	шт	1	369514	369 514,00
43	Кусачки костные/ Щипцы-кусачки костные с круглыми губками, изогнутые, 170 мм	Кусачки- 1 шт. Кусачки костные, конструкция одношарнирная. Рабочая часть чашеобразная, изогнутая вертикально плоскости инструмента под углом 20°, ширина браншей 8,5±1 мм, длина 22±2 мм. Рукоятки гладкие округлые наличие двойной возвратной пружины. Общая длина не менее 165 мм и не более 175 мм.	шт	1	240687	240 687,00
44	Кусачки с твердосплавными вставками медицинские для скусывания спиц, ТС, 260 мм	Кусачки- 2 шт. Кусачки с твердосплавными вставками. Применяются для извлечения спиц и штифтов диаметром до 6 мм. Кусачки торцевые должны быть четырех шарнирные с твердосплавными пластинами. Длина твердосплавных губок 32±2 мм, рабочая часть при смыкании слегка дугообразная длиной 44±3 мм. Шарнирная часть : длина 80±3 мм, ширина 33±2,5 мм, толщина 12±1,5 мм Рукоятки округлые, одна должна быть с изгибом, другая с упором для пальца. Общая длина инструмента не менее 255 мм и не более 265 мм.	шт	2	759634	1 519 268,00
45	Маска	Конструкция маски BabyFlow создает ощущение комфорта для пациентов и дает выбор между терапией с помощью маски или назальной канюли. Размер М, одноразовые.	шт	100	1 650,00	165 000,00
46	Маска	Конструкция маски BabyFlow создает ощущение комфорта для пациентов и дает выбор между терапией с помощью маски или назальной канюли. Размер S, одноразовые.	шт	100	1 650,00	165 000,00
47	Маска	Конструкция маски BabyFlow создает ощущение комфорта для пациентов и дает выбор между терапией с помощью маски или назальной канюли. Размер L, одноразовые.	шт	100	1 650,00	165 000,00
48	Масло кастровое	Масло кастровое	л	60		0,00
49	Мешок Амбу	Система (мешок) для ручного искусственного дыхания (ИВЛ), с клапаном давления, детская, объем 550мл. Маска размер 4, одноразовая	шт	40	13 000,00	520 000,00
50	Мешок Амбу	ручной для взрослых одноразовая, маска размер 3, объем 1 л	шт	52	13 000,00	676 000,00
51	Миктомирование(получение срезов нужной толщины)	Высокопрофильные микротомные лезвия Plasma Лезвия для всех типов тканей, также для крио замороженных тканей, дозатор 50 лезвий	упак	20	95900	1 918 000,00

52	Мочеточниковый стент Integral, с центральным отверстием, для коаксиального применения, Ch.4.8, 26 см 334702	Мочеточниковый стент - изготовлен из полиуретана белого цвета. Рентгеноконтрастный. Разметка в сантиметрах по всей длине. Закругленные концы стента типа Пигтейл с обеих сторон, проксимальный завиток с атравматичным наконечником открытого типа. Дистальный завиток с ретракционной нитью. Дренажные боковые отверстия расположены спиралевидно по всей длине стента. Линия для определения направления загиба конца стента по всей длине. Размер 4.8 Ch. Длина 26см. Толкатель - изготовлен из полиуретана зеленого цвета длиной 45см, 90см для уретерореноскопии. Гибкая струна-проводник с изменяемой степенью жесткости, изготовлена из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием. Длина 150см. - для стентов открытого типа. Два пластиковых зажима. Карта пациента. Продолжительность использования, установленного стента до 3 месяцев. Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. Поставляется в собранном виде.	шт	5	107 100,00	535 500,00
53	Мочеточниковый стент Integral, с центральным отверстием, для коаксиального применения, Ch.6, 26 см 334702	Мочеточниковый стент - изготовлен из полиуретана белого цвета. Рентгеноконтрастный. Разметка в сантиметрах по всей длине. Закругленные концы стента типа Пигтейл с обеих сторон, проксимальный завиток с атравматичным наконечником открытого типа. Дистальный завиток с ретракционной нитью. Дренажные боковые отверстия расположены спиралевидно по всей длине стента. Линия для определения направления загиба конца стента по всей длине. Размер 6 Ch. Длина 26см. Толкатель - изготовлен из полиуретана зеленого цвета длиной 45см, 90см для уретерореноскопии. Гибкая струна-проводник с изменяемой степенью жесткости, изготовлена из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием. Длина 150см. - для стентов открытого типа. Два пластиковых зажима. Карта пациента. Продолжительность использования, установленного стента до 3 месяцев. Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. Поставляется в собранном виде.	шт	5	107 100,00	535 500,00
54	Мочеточниковый стент Integral, цилиндрический закрытый, для одновременного применения, Ch.4.8, 26 см 334200	Мочеточниковый стент - изготовлен из полиуретана белого цвета. Рентгеноконтрастный. Разметка в сантиметрах по всей длине. Закругленные концы стента типа Пигтейл с обеих сторон, проксимальный завиток с атравматичным наконечником закрытого типа. Дистальный завиток с ретракционной нитью. Дренажные боковые отверстия расположены спиралевидно по всей длине стента. Линия для определения направления загиба конца стента по всей длине. Размер 4.8 Ch. Длина 26см. Толкатель - изготовлен из полиуретана зеленого цвета длиной 45см, 90см для уретерореноскопии. Гибкая струна-проводник с изменяемой степенью жесткости, изготовлена из нержавеющей стали с тефлоновым	шт	10	121 800,00	1 218 000,00

		покрытием. Длина 100см. - для стентов закрытого типа. Два пластиковых зажима. Карта пациента. Продолжительность использования, установленного стента до 3 месяцев. Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. Поставляется в собранном виде.				
55	Мочеточниковый стент Integral, цилиндрический закрытый, для одновременного применения, Ch.6, 26 см 334200	Мочеточниковый стент - изготовлен из полиуретана белого цвета. Рентгеноконтрастный. Разметка в сантиметрах по всей длине. Закругленные концы стента типа Пигтейл с обеих сторон, проксимальный завиток с атравматичным наконечником закрытого типа. Дистальный завиток с ретракционной нитью. Дренажные боковые отверстия расположены спиралевидно по всей длине стента. Линия для определения направления загиба конца стента по всей длине. Размер 6 Ch. Длина 26см. Толкатель - изготовлен из полиуретана зеленого цвета длиной 45см, 90см для уретерореноскопии. Гибкая струна-проводник с изменяемой степенью жесткости, изготовлена из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием. Длина 100см. - для стентов закрытого типа. Два пластиковых зажима. Карта пациента. Продолжительность использования, установленного стента до 3 месяцев. Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. Поставляется в собранном виде.	шт	5	121 800,00	609 000,00
56	Мочеточниковый стент Superglide Integral, с центральным отверстием, Ch.4.8, 26 см 334740	Мочеточниковый стент - изготовлен из полиуретана с гидрогелевым покрытием (перед установкой - намочить стент). Разметка в сантиметрах по всей длине. Рентгеноконтрастный. Закругленные концы стента типа Пигтейл с обеих сторон, с атравматичным наконечником открытого типа. Дренажные отверстия расположены по всей длине стента. Линия для определения направления загиба конца стента по всей длине. Размер 4.8 Ch. Длина 26см. Толкатель - изготовлен из полиуретана желтого цвета длиной 45см. Гибкая струна-проводник из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, с неподвижным сердечником, гибким безопасным наконечником и жестким наконечником, длиной 150 см. Два фиксирующих зажима. Карта пациента. Продолжительность использования, установленного стента до 6 месяцев. Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. Поставляется в собранном виде.	шт	2	152 880,00	305 760,00
57	Мочеточниковый стент Superglide Integral, с центральным отверстием, Ch.6, 26 см 334740	Мочеточниковый стент - изготовлен из полиуретана с гидрогелевым покрытием (перед установкой - намочить стент). Разметка в сантиметрах по всей длине. Рентгеноконтрастный. Закругленные концы стента типа Пигтейл с обеих сторон, с атравматичным наконечником открытого типа. Дренажные отверстия расположены по всей длине стента. Линия для определения направления загиба конца стента по всей длине. Размер 6 Ch. Длина 26см. Толкатель - изготовлен из	шт	2	152 880,00	305 760,00

		полиуретана желтого цвета длиной 45см. Гибкая струна-проводник из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, с неподвижным сердечником, гибким безопасным наконечником и жестким наконечником, длиной 150 см. Два фиксирующих зажима. Карта пациента. Продолжительность использования, установленного стента до 6 месяцев. Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. Поставляется в собранном виде.				
58	Мочеточниковый стент Superglide Integral, цилиндрический, закрытый, Ch.4.8, 26 см 334247	Мочеточниковый стент - изготовлен из полиуретана с гидрогелевым покрытием. Разметка в сантиметрах по всей длине. Рентгеноконтрастный. Закругленные концы стента типа Пигтейл с обеих сторон, с атравматичным наконечником закрытого типа. Дренажные отверстия расположены по всей длине стента. Линия для определения направления загиба конца стента по всей длине. Размер 4.8 Ch. Длина 26см. Толкатель - изготовлен из полиуретана желтого цвета длиной 45см. Гибкая струна-проводник из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, с неподвижным сердечником, гибким безопасным наконечником и жестким наконечником, длиной 100 см. Два фиксирующих зажима. Карта пациента. Продолжительность использования, установленного стента до 6 месяцев. Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. Поставляется в собранном виде.	шт	3	128 100,00	384 300,00
59	Мочеточниковый стент Superglide Integral, цилиндрический, закрытый, Ch.6, 26 см 334247	Мочеточниковый стент - изготовлен из полиуретана с гидрогелевым покрытием. Разметка в сантиметрах по всей длине. Рентгеноконтрастный. Закругленные концы стента типа Пигтейл с обеих сторон, с атравматичным наконечником закрытого типа. Дренажные отверстия расположены по всей длине стента. Линия для определения направления загиба конца стента по всей длине. Размер 6 Ch. Длина 26см. Толкатель - изготовлен из полиуретана желтого цвета длиной 45см. Гибкая струна-проводник из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, с неподвижным сердечником, гибким безопасным наконечником и жестким наконечником, длиной 100 см. Два фиксирующих зажима. Карта пациента. Продолжительность использования, установленного стента до 6 месяцев. Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. Поставляется в собранном виде.	шт	3	128 100,00	384 300,00

60	Мочеточниковый стент ЕСО, цилиндрический закрытый, длина 26 см, Ch.4.8 310001-026048	Стент хирургический ЕСО, в наборе. Мочеточниковый стент ЕСО, закрытого типа, с проводником, изготовлен из термопластичного материала (полиуретан), что обеспечивает комфорт для пациента, голубого цвета. Разметка в сантиметрах по всей длине. Закругленные концы стента типа Пигтейл с обеих сторон, проксимальный завиток с атравматичным наконечником закрытого типа . Дренажные боковые отверстия расположены спиралевидно по всей длине стента. Линия для определения направления загиба конца стента по всей длине. Размер 4,8 Ch (1,6 мм). Длина 26см. Толкатель - изготовлен из прозрачного полиуретана длиной 45см. Усиленная струна-проводник из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, длиной 100см. Два пластиковых зажима. Продолжительность использования, установленного стента до 1 месяца. Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. Поставляется в собранном виде.	шт	10	79 800,00	798 000,00
61	Мочеточниковый стент ЕСО, цилиндрический закрытый, длина 26 см, Ch.6 310001-026060	Стент хирургический ЕСО, в наборе. Мочеточниковый стент ЕСО, закрытого типа, с проводником, изготовлен из термопластичного материала (полиуретан), что обеспечивает комфорт для пациента, голубого цвета. Разметка в сантиметрах по всей длине. Закругленные концы стента типа Пигтейл с обеих сторон, проксимальный завиток с атравматичным наконечником закрытого типа . Дренажные боковые отверстия расположены спиралевидно по всей длине стента. Линия для определения направления загиба конца стента по всей длине. Размер 6 Ch (2 мм). Длина 26см. Толкатель - изготовлен из прозрачного полиуретана длиной 45см. Усиленная струна-проводник из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, длиной 100см. Два пластиковых зажима. Продолжительность использования, установленного стента до 1 месяца. Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. Поставляется в собранном виде.	шт	5	79 800,00	399 000,00
62	Ножка бедренная ВЕ	Ножка бедренная. Универсальный конус 12\14. Размеры ножки: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17+. Длина в (мм): 115, 130, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 180, 190. Покрытие титановое напыление + гидроксиапатит. Материал ножки кованый титановый сплав (Ti6Al4V).	шт.	4	173 250,00	693 000,00
63	Ножницы операционные с одним острым концом, прямые, 160 мм)	Ножницы- 10 шт. Ножницы операционные, остроконечные, прямые. Соединение винтовое шириной - 10,5±1 мм, толщиной - 5,6±0,5 мм. Общая длина не менее 158 мм и не более 162 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес.	шт	10	40198	401 980,00

64	Ножницы операционные с двумя острыми концами прямые, 160 мм	Ножницы- 5 шт. Ножницы операционные прямые, рабочие части остро/остроконечные, длина 156 мм $\pm$ 5 мм. Винтовое соединение: ширина - 10,3 мм $\pm$ 1 мм, толщина - 5,9 мм $\pm$ 0,5 мм. Окончание браншей в сомкнутом состоянии: ширина - 6,5 мм $\pm$ 0,5 мм, толщина - 1,5 мм $\pm$ 0,3 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес.	шт	5	40198	200 990,00
65	Ножницы операционные тупоконечные прямые, 160 мм	Ножницы- 10 шт. Ножницы операционные прямые, должны быть тупоконечными. Рабочие бранши длиной 60 $\pm$ 3 мм. Толщина кончиков при смыкании 1,8 $\pm$ 0,3 мм, ширина 8,5 $\pm$ 0,5 мм. Соединение винтовое. Толщина в месте соединений двух частей 5,8 $\pm$ 0,5 мм, ширина 12 $\pm$ 0,5 мм. Общая длина не менее 155 мм и не более 165 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес.	шт	10	41425	414 250,00
66	Ножницы операционные тупоконечные, вертикально- изогнутые, 160 мм	Ножницы- 30 шт. Ножницы операционные, рабочая часть изогнутая по вертикали, тупоконечные, ширина кончиков при смыкании 4 $\pm$ 0,2 мм, длина режущей части 35 $\pm$ 2 мм. Соединение винтовое. рукоятки кольцевые. Общая длина не менее 155 мм и не более 165 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес.	шт	30	41425	1 242 750,00
67	Ножницы операционные/ остроконечные вертикально- изогнутые, 160 мм	Ножницы- 5 шт. Ножницы операционные, должны быть вертикально - изогнутые, рабочая часть должна быть остроконечной и укороченной, общая длина должна быть не менее 155 мм и не более 160 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес.	шт	5	41425	207 125,00

68	Ножницы операционные с одним острым концом, вертикально-изогнутые, 160 мм	Ножницы- 10 шт. Ножницы хирургические с 1-м острым концом, должны быть вертикально изогнутые. Общая длина должна быть не более 165 мм и не менее 160 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес.	шт	10	41425	414 250,00
69	Ножницы препаровальные для рассечения мягких тканей в глубоких полостях, вертикально-изогнутые, 230 мм	Ножницы- 12 шт. Ножницы препаровальные, рабочая часть должна быть изогнута по вертикали относительно плоскости инструмента на $15,5 \pm 2$ мм. Бранши должны быть тупоконечными, ширина кончиков в сомкнутом состоянии $3,3 \pm 0,3$ мм, толщина $2,2 \pm 0,3$ мм, длина от винтового соединения до кончиков 61 ± 3 мм. Толщина в месте соединения $6,5 \pm 0,5$ мм. Рукоятки должны быть кольцевыми. Общая длина не менее 225 мм и не более 235 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес.	шт	12	48851	586 212,00
70	Ножницы тонкие операционные остроконечные, вертикально-изогнутые, 160 мм	Ножницы- 2 шт. Ножницы тонкие операционные остроконечные, изогнутые по вертикали с отклонением от оси инструмента $4 \pm 0,5$ мм. Длина рабочей части от кончиков до винтового соединения $21 \pm 0,2$ мм, толщина кончиков в сомкнутом состоянии $1 \pm 0,3$ мм, ширина $0,5 \pm 0,1$ мм. Место винтового соединения шириной 6 ± 1 мм, толщиной $3,9 \pm 0,5$ мм. Рукоятки кольцевые. Общая длина не менее 157 мм и не более 163 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес.	шт	2	35936	71 872,00
71	Окраска и заключение стеклопрепарата	Гематоксилин Майера, 1 л	л	12	21900	262 800,00
72	Парафиновая заливка	Парафин для заливки гистологических образцов парафин-инфильтрованных тканей-MYR-WAX-1 имеет преимущество благодаря введению пластифицирующего полимера в очищенный, дважды профильтрованный, мелкоизмельченный парафин, обеспечивающий высокий уровень эластичности и прочности на разрыв. Это позволяет изготавливать блоки высокого качества с минимальной усадкой в блоке. Отсутствие разрывов, трещин или расширений всегда даст идеальный	кг	100	7900	790 000,00

		результат диагностики в гистологии. Температура плавления : 54-57 С				
73	Плоскогубцы для костной хирургии для костной хирургии с насечкой №2, 170 мм	Плоскогубцы- 1 шт. Плоскогубцы для костной хирургии. Рабочая часть должны быть трапецевидная с ромбовидной насечкой и канавками продольная в средней части, поперечная в нижней трети, ширина у основания 8,5 мм $\pm$ 0,5 мм, на концах 5,5 мм $\pm$ 0,5 мм длина браншей 23 мм $\pm$ 1 мм. Соединение винтовое разборное. Рукоятки дугообразные округлые с поперечной насечкой. Общая длина не менее 170 мм $\pm$ 5 мм.	шт	1	139444	139 444,00
74	Плоскогубцы для костной хирургии/ Flat Nose Plier serr S / J 17cm	Плоскогубцы- 1 шт. Плоскогубцы для костной хирургии. Рабочая часть должны быть трапецевидная с мелкой насечкой , ширина у основания 8,5 $\pm$ 0,5 мм, на концах 5 $\pm$ 0,5 мм длина не менее 22 мм не более 23 мм. Соединение винтовое разборное. Рукоятки дугообразные округлые с поперечной насечкой, без кремальеры, замка и пружины. Общая длина не менее 165 мм и не более 175 мм.	шт	1	285966	285 966,00
75	Повязка стерильная	Повязка послеоперационная адгезивная на полимерной основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая размер 10 см x 20 см	шт	4000	290,00	1 160 000,00
76	Повязка стерильная	Повязка послеоперационная адгезивная на полимерной основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая размер 10 см x 25 см	шт	3000	378,00	1 134 000,00
77	Повязка стерильная	Повязка послеоперационная адгезивная на полимерной основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая размер 10 см x 30 см	шт	1000	442,00	442 000,00
78	Повязка стерильная	Повязка послеоперационная адгезивная на полимерной основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая размер 10 см x 35 см	шт	1000	505,00	505 000,00
79	Прокладки	Прокладки биопсийные для кассет, BLU, 1000 ШТУК	упак	2	22200	44 400,00
80	Простыни	Простыни одноразовые ширина 80 см (рулон гигиенический 200 м) пл 25 голубые	рул	20	15 400,00	308 000,00
81	Распаторы для костной хирургии/ прямой, 175 мм	Распатор- 2 шт. Распатор для отделения надкостницы от кости и отслаивания прочных хрящевых тканей. Должен представлять собой прямую острую лопатку. Рукоятка лопатки должна быть с ребристым упором для пальца. Общая длина не менее 170 мм не более 180 мм.	шт	2	160215	320 430,00
82	Распаторы для костной хирургии/ Распатор изогнутый малый, 175 мм	Распатор- 2 шт. Распатор для отделения надкостницы от кости и отслаивания прочных хрящевых тканей. Должен представлять собой плавно-изогнутую острую лопатку. Рукоятка лопатки должна быть с ребристым упором для пальца. Общая длина не менее 170 мм не более 180 мм.	шт	2	160215	320 430,00

83	Расширяющие дуги/ Kirschner Extension Bow 110x130mm)	Расширяющая дуга- 1 шт. Расширяющая дуга, 110x130 мм.	шт	1	1830238	1 830 238,00
84	Расширяющие дуги/ Kirschner Extension Bow 170x186 mm	Расширяющая дуга- 1 шт. Расширяющая дуга, 170x186 мм.	шт	1	1906476	1 906 476,00
85	Расширяющие дуги/ Kirschner Extension Bow 270 mm	Расширяющая дуга- 1 шт. Расширяющая дуга, 270 мм.	шт	1	2173391	2 173 391,00
86	Рапили/ Putti Bone Rasp D / E 27cm	Рапили- 1 шт. Рапили костный, должен быть двухсторонним, плоским, рабочие части конусообразные, одна сторона слабоизогнутая, а вторая прямая. На рабочих частях должна быть шипообразная крупная насечка. Рукоятка прямоугольного сечения шириной 8±1 мм, толщиной 4,5±0,5 мм. Общая длина инструмента не менее 265 мм и не более 275 мм.	шт	1	457526	457 526,00
87	Реагенты	Декальцинирующие растворы, RDF с фиксатором I, 1 л	фл	2	58400	116 800,00
88	Реагенты	Eosin Y 1% водный раствор ,6x1 л	л	12	13200	158 400,00
89	Реагенты	Биомаунт	флак	12		0,00
90	Реагенты	Ксилол	л	120		0,00
91	Римеры/ Шило костное, квадратное, 140 мм	Ример- 1 шт. Ример костный, квадратный. Общая длина не менее 135 мм и не более 145 мм.	шт	1	111562	111 562,00
92	Скальпель	Скальпель Biolancet сменн/лезвие №10 о/раз стер	шт	1500	153	229 500,00
93	Скальпель	Скальпель Biolancet сменн/лезвие №11 о/раз стер	шт	1500	153	229 500,00
94	Скальпель	Скальпель Biolancet сменн/лезвие №22 о/раз стер	шт	2000	153	306 000,00
95	Скальпель	Скальпель Biolancet сменн/лезвие №22 о/раз стер	шт	2000	153	306 000,00
96	Стекло	Стекло покровное 24x50мм	шт	15000		0,00
97	Стекло	Стекло предметное со шлифованными краями и полосой для записи	шт	15000		0,00
98	Стетоскоп терапевтический	Детали: головка – деталь служащая для выслушивания и усиления высокочастотных и низкочастотных звуков; чувствительность мембраны должна быть в диапазоне 10Гц - 1кГц для точного определения высоких, низких и слабых шумов; кольца мембраны - по материалу изготовления могут быть пластиковые или металлические; акустические трубки (звукопроводы); дужки - должны плотно прижимать ушные втулки (оливы), не создавая чрезмерного давления; оливы - бывают жесткими и мягкими, мягкие ушные оливы обеспечивают изоляцию и комфортное использование стетоскопа.	шт	110	4 284,00	471 240,00

99	Стилет для интубации, 2,5-4,5,5-8,0,8,5-10.	Стилет для интубации InterForm, размер 10 Fr. -стилет для интубации, размер 10 Френч (наружный диаметр 3.3 мм). Используется совместно эндотрахеальной (интубационной) трубкой (ЭТТ) с внутренним диаметром не менее 4,0 мм и предназначен для формирования и поддержания её формы (конфигурации). Масса не более 5,5 г. Сердечник стилета выполнен из алюминия, который покрыт оболочкой из поливинилхлорида. Проксимальный кончик атравматичен (закруглен). Дистальный конец имеет петлю для удержания при извлечении из ЭТТ. Длина изделия (без учета длины петли) не менее 33 см. На упаковку и непосредственно на корпус стилета нанесена информация в соответствии с регистрационным удостоверением: о наименовании фирмы-производителя, о наименовании (торговом знаке) изделия, диаметре в миллиметрах и френчах, знак о запрете повторного использования. Поставляется в индивидуальной стерильной упаковке. В упаковочном ящике 10 шт.	шт	700	2 534,00	1 773 800,00
100	Термометр	Термометр ТСЖ-Х предназначен для измерения температуры воздуха в холодильных установках (морозильных камерах, холодильниках) промышленного, бытового и медицинского назначения в диапазоне температур от -30 до +40 градусов по С.	шт	600	1 100,00	660 000,00
101	Термометр ртутный	На резервуар нанесено защитное цветное полимерное покрытие для предотвращения попадания ртути в окружающую среду, при разрушении термометра. Единицы измерения- Цельсий °С, Максимальное время измерения- 60 сек, тип термометра- ртутный, способ применения термометра- контактный, способ измерения- В подкожной впадине (аксиллярное)	шт	960	1 700,00	1 632 000,00
102	Термометр электронный цифровой жесткий	Быстрое измерение температуры тела у детей и взрослых - 10 секунд. Водонепроницаемый корпус термометра, звук по завершению измерения температуры тела, функция запоминания последнего значения измерения, звуковой сигнал о повышенной температуре, автовыключение термометра. Гарантия на электронный термометр 2 года. Сервисное и гарантийное обслуживание продукции.	шт	760	1 540,00	1 170 400,00

103	Трубка силиконовая медицинская 5/8 в комплекте	Трубка силиконовая медицинская 5/8 в комплекте входит: 1. Трубка силиконовая медицинская, следующих размеров: 5/8 – 1 кг. Наружный диаметр 8 мм, внутренний диаметр 5 мм, толщина стенки 1.5 мм. Трубки изготавливаются из смеси силиконовой резиновой марки качества № 5615. Твердость по Шор А, усл. ед. 60; Напряжение при удлинении на 50%, МПа (кгс/см²) 2,5(25); Предел прочности при разрыве, МПа (кгс/см²) 8(80); Относительное удлинение при разрыве, % 250 - 500; Сопротивление по Радзиру, Н/м (кг/см) 15 – 25. Трубки имеют гладкую внутреннюю поверхность, обеспечиваемую формообразующим инструментом с шероховатостью поверхности Ra 0,8 мкм. Поверхность трубок без посторонних включений, вмятин, пор и трещин. Трубки должны быть прозрачными или полупрозрачными. Выдерживают испытательное внутреннее давление не менее 15 атм. При испытательном внутреннем давлении 30 атм наружный диаметр трубок увеличивается на 5-15 % (в зависимости от исходных размеров). Трубки удобны при монтаже, сочетают гибкость и противостояние складыванию стенок при изгибах. Минимальный радиус изгиба (при внутреннем диаметре 11-12 мм) — 55 — 65 мм. Трубки предназначены для транспортирования под давлением различных газовых и жидких сред, в том числе, питьевой и очищенной воды (санитарно-гигиенические заключения №№ 77.01.12.939.Т.26016.11.4. и 77.01.12.939.П.26017.11.4 от 19.11.2004), а также могут использоваться для транспортирования физиологических, витаминных, лекарственных, пищевых сред и др. Диапазон рабочих температур: -60 (с изгибами)/+150 — 200°С; Трубки выдерживают многократное автоклавирование. 2. Дренаж ГОФРИРОВАННЫЙ. Изготовлен из прозрачного термопластичного нетоксичного поливинилхлорида; — длина 250 мм; профиль в форме гофрированной ленты; — рентгеноконтрастная полоса вдоль дренажа; — стерилизовано оксидом этилена. Ширина 20,0 мм.	Комплек т	30	62 365	1 870 950,00
-----	--	--	--------------	----	--------	--------------

104	Трубка силиконовая медицинская 5/8 в комплекте	Трубка силиконовая медицинская 5/8 в комплекте входит: 1. Трубка силиконовая медицинская, следующих размеров: 5/8 – 1 кг. Наружный диаметр 8мм, внутренний диаметр 5 мм, толщина стенки 1.5мм. Трубки изготавливаются из смеси силиконовой резиновой марки качества № 5615. Твердость по Шор А, усл. ед. 60; Напряжение при удлинении на 50%, МПа (кгс/см²) 2,5(25); Предел прочности при разрыве, МПа (кгс/см²) 8(80); Относительное удлинение при разрыве, % 250 - 500; Сопротивление по Радзиру, Н/м (кг/см) 15 – 25. Трубки имеют гладкую внутреннюю поверхность, обеспечиваемую формообразующим инструментом с шероховатостью поверхности Ra 0,8 мкм. Поверхность трубок без посторонних включений, вмятин, пор и трещин. Трубки должны быть прозрачными или полупрозрачными. Выдерживают испытательное внутреннее давление не менее 15атм. При испытательном внутреннем давлении 30 атм наружный диаметр трубок увеличивается на 5-15 % (в зависимости от исходных размеров). Трубки удобны при монтаже, сочетают гибкость и противостояние складыванию стенок при изгибах. Минимальный радиус изгиба (при внутреннем диаметре 11-12мм) — 55 — 65 мм. Трубки предназначены для транспортирования под давлением различных газовых и жидких сред, в том числе, питьевой и очищенной воды (санитарно-гигиенические заключения №№ 77.01.12.939.Т.26016.11.4. и 77.01.12.939.П.26017.11.4 от 19.11.2004), а также могут использоваться для транспортирования физиологических, витаминных, лекарственных, пищевых сред и др. Диапазон рабочих температур: -60 (с изгибами)/+150 — 200°C; Трубки выдерживают многократное автоклавирование. 2. Дренаж ГОФРИРОВАННЫЙ. Изготовлен из прозрачного термопластичного нетоксичного поливинилхлорида; — длина 250 мм; профиль в форме гофрированной ленты; — рентгеноконтрастная полоса вдоль дренажа; — стерилизовано оксидом этилена. Ширина 20,0 мм.	Комплек т	30	62 365,00	1 870 950,00
105	Трубка силиконовая медицинская 6/9 в комплекте	Трубка силиконовая медицинская 6/9 в комплекте входит: 1. Трубка силиконовая медицинская, следующих размеров: 6/9 – 1 кг. Наружный диаметр 9мм, внутренний диаметр 6мм, толщина стенки 1.5мм. Трубки изготавливаются из смеси силиконовой резиновой марки качества № 5615. Твердость по Шор А, усл. ед. 60; Напряжение при удлинении на 50%, МПа (кгс/см²) 2,5(25); Предел прочности при разрыве, МПа (кгс/см²) 8(80); Относительное удлинение при разрыве, % 250 - 500; Сопротивление по Радзиру, Н/м (кг/см) 15 – 25. Трубки имеют гладкую внутреннюю поверхность, обеспечиваемую формообразующим инструментом с шероховатостью поверхности Ra 0,8 мкм. Поверхность трубок без посторонних включений,	Комплек т	50	62 365	3 118 250,00

		вмятин, пор и трещин. Трубки должны быть прозрачными или полупрозрачными. Выдерживают испытательное внутреннее давление не менее 15 атм. При испытательном внутреннем давлении 30 атм наружный диаметр трубок увеличивается на 5-15 % (в зависимости от исходных размеров). Трубки удобны при монтаже, сочетают гибкость и противостояние складыванию стенок при изгибах. Минимальный радиус изгиба (при внутреннем диаметре 11-12 мм) — 55 — 65 мм. Трубки предназначены для транспортирования под давлением различных газовых и жидких сред, в том числе, питьевой и очищенной воды (санитарно-гигиенические заключения №№ 77.01.12.939.Т.26016.11.4. и 77.01.12.939.П.26017.11.4 от 19.11.2004), а также могут использоваться для транспортирования физиологических, витаминных, лекарственных, пищевых сред и др. Диапазон рабочих температур: -60 (с изгибами)/+150 — 200°C; Трубки выдерживают многократное автоклавирование. 2. Дренаж ГОФРИРОВАННЫЙ. Изготовлен из прозрачного термопластичного нетоксичного поливинилхлорида; — длина 250 мм; профиль в форме гофрированной ленты; — рентгеноконтрастная полоса вдоль дренажа; — стерилизовано оксидом этилена. Ширина 20,0 мм.				
106	Трубка силиконовая медицинская 6/9 в комплекте	Трубка силиконовая медицинская 6/9 в комплекте входит: 1. Трубка силиконовая медицинская, следующих размеров: 6/9 — 1 кг. Наружный диаметр 9 мм, внутренний диаметр 6 мм, толщина стенки 1.5 мм. Трубки изготавливаются из смеси силиконовой резиновой марки качества № 5615. Твердость по Шор А, усл. ед. 60; Напряжение при удлинении на 50%, МПа (кгс/см²) 2,5(25); Предел прочности при разрыве, МПа (кгс/см²) 8(80); Относительное удлинение при разрыве, % 250 - 500; Сопротивление по Радзиру, Н/м (кг/см) 15 — 25. Трубки имеют гладкую внутреннюю поверхность, обеспечиваемую формообразующим инструментом с шероховатостью поверхности Ra 0,8 мкм. Поверхность трубок без посторонних включений, вмятин, пор и трещин. Трубки должны быть прозрачными или полупрозрачными. Выдерживают испытательное внутреннее давление не менее 15 атм. При испытательном внутреннем давлении 30 атм наружный диаметр трубок увеличивается на 5-15 % (в зависимости от исходных размеров). Трубки удобны при монтаже, сочетают гибкость и противостояние складыванию стенок при изгибах. Минимальный радиус изгиба (при внутреннем диаметре 11-12 мм) — 55 — 65 мм. Трубки предназначены для транспортирования под давлением различных газовых и жидких сред, в том числе, питьевой и очищенной воды (санитарно-гигиенические заключения №№ 77.01.12.939.Т.26016.11.4. и 77.01.12.939.П.26017.11.4 от	Комплек т	50	62 365,00	3 118 250,00

		19.11.2004), а также могут использоваться для транспортирования физиологических, витаминных, лекарственных, пищевых сред и др. Диапазон рабочих температур: -60 (с изгибами)/+150 — 200°C; Трубки выдерживают многократное автоклавирование. 2. Дренаж ГОФРИРОВАННЫЙ. Изготовлен из прозрачного термопластичного нетоксичного поливинилхлорида; — длина 250 мм; профиль в форме гофрированной ленты; — рентгеноконтрастная полоса вдоль дренажа; — стерилизовано оксидом этилена. Ширина 20,0 мм.				
107	Трубка силиконовая медицинская 8/14 в комплекте	Трубка силиконовая медицинская 8/14 в комплекте входит: 1. Трубка силиконовая медицинская, следующих размеров: 8/14 -1 метр. Наружный диаметр 14мм, внутренний диаметр 8мм, толщина стенки 3мм. Трубки должны изготавливаться из смеси силиконовой резиновой марки качества № 5615. Твердость по Шор А, усл. ед. 60; Напряжение при удлинении на 50%, МПа (кгс/см²) 2,5(25); Предел прочности при разрыве, МПа (кгс/см²)8(80); Относительное удлинение при разрыве, % 250 – 500. Сопротивление по Радзиру, Н/м (кг/см) 15 – 25. Трубки имеют гладкую внутреннюю поверхность, обеспечиваемую формообразующим инструментом с шероховатостью поверхности Ra 0,8 мкм. Поверхность трубок без посторонних включений, вмятин, пор и трещин. Трубки должны быть прозрачными или полупрозрачными. Выдерживают испытательное внутреннее давление не менее 15атм. При испытательном внутреннем давлении 30 атм наружный диаметр трубок увеличивается на 5-15 % (в зависимости от исходных размеров). Трубки удобны при монтаже, сочетают гибкость и противостояние складыванию стенок при изгибах. Минимальный радиус изгиба (при внутреннем диаметре 11-12мм) — 55 — 65 мм. Трубки предназначены для транспортирования под давлением различных газовых и жидких сред, в том числе, питьевой и очищенной воды (санитарно-гигиенические заключения №№ 77.01.12.939.Т.26016.11.4. и 77.01.12.939.П.26017.11.4 от 19.11.2004), а также могут использоваться для транспортирования физиологических, витаминных, лекарственных, пищевых сред и др. Диапазон рабочих температур: -60 (с изгибами)/+150 —200°C; Трубки выдерживают многократное автоклавирование. 2. Дренаж ленточный МЕЛКОГОФРИРОВАННЫЙ - 1 шт. изготовлен из прозрачного термопластичного нетоксичного	Комплек т	100	8 330	833 000,00

		поливинилхлорида; – длина 100 мм; профиль в форме гофрированной ленты; – рентгеноконтрастная полоса вдоль дренажа; – стерилизовано оксидом этилена. Ширина 10,0 мм.				
108	Трубка силиконовая медицинская 8/14 в комплекте	Трубка силиконовая медицинская 8/14 в комплекте входит: 1. Трубка силиконовая медицинская, следующих размеров: 8/14 -1 метр. Наружный диаметр 14мм, внутренний диаметр 8мм, толщина стенки 3мм. Трубки должны изготавливаться из смеси силиконовой резиновой марки качества № 5615. Твердость по Шор А, усл. ед. 60; Напряжение при удлинении на 50%, МПа (кгс/см²) 2,5(25); Предел прочности при разрыве, МПа (кгс/см²)8(80); Относительное удлинение при разрыве, % 250 – 500. Сопротивление по Радзиру, Н/м (кг/см) 15 – 25. Трубки имеют гладкую внутреннюю поверхность, обеспечиваемую формообразующим инструментом с шероховатостью поверхности Ra 0,8 мкм. Поверхность трубок без посторонних включений, вмятин, пор и трещин. Трубки должны быть прозрачными или полупрозрачными. Выдерживают испытательное внутреннее давление не менее 15атм. При испытательном внутреннем давлении 30 атм наружный диаметр трубок увеличивается на 5-15 % (в зависимости от исходных размеров). Трубки удобны при монтаже, сочетают гибкость и противостояние складыванию стенок при изгибах. Минимальный радиус изгиба (при внутреннем диаметре 11-12мм) — 55 — 65 мм. Трубки предназначены для транспортирования под давлением различных газовых и жидких сред, в том числе, питьевой и очищенной воды (санитарно-гигиенические заключения №№ 77.01.12.939.Т.26016.11.4. и 77.01.12.939.П.26017.11.4 от 19.11.2004), а также могут использоваться для транспортирования физиологических, витаминных, лекарственных, пищевых сред и др. Диапазон рабочих температур: -60 (с изгибами)/+150 —200°С; Трубки выдерживают многократное автоклавирование. 2. Дренаж ленточный МЕЛКОГОФРИРОВАННЫЙ - 1шт. изготовлен из прозрачного термопластичного нетоксичного	Комплек т	100	8 330,00	833 000,00

		поливинилхлорида; – длина 100 мм; профиль в форме гофрированной ленты; – рентгеноконтрастная полоса вдоль дренажа; – стерилизовано оксидом этилена. Ширина 10,0 мм.				
109	Трубка эндотрахеальная	Трубка эндотрахеальная с манжетой №3	шт	70	540	37 800,00
110	Трубка эндотрахеальная	Трубка эндотрахеальная с манжетой №3,5	шт	70	540	37 800,00
111	Трубка эндотрахеальная	Трубка эндотрахеальная с манжетой №5,5	шт	150	540	81 000,00
112	Трубка эндотрахеальная	Трубка эндотрахеальная с манжетой №6,5	шт	750	540	405 000,00
113	Трубка эндотрахеальная	Трубка эндотрахеальная с манжетой №7	шт	1500	540	810 000,00
114	Трубка эндотрахеальная	Трубка эндотрахеальная с манжетой №7,5	шт	1000	540	540 000,00
115	Трубка эндотрахеальная	Трубка эндотрахеальная с манжетой №8	шт	1000	540	540 000,00
116	Трубка эндотрахеальная	Трубка эндотрахеальная без манжетой №2	шт	40	540	21 600,00
117	Трубка эндотрахеальная	Трубка эндотрахеальная без манжетой №2,5	шт	30	540	16 200,00
118	Трубки отсасывающие 10mm 31cm	Трубка- 5 шт. Трубка отсасывающая, должна быть слабоизогнутой. Наконечник диаметром 10±0,5 мм, должен быть с четырьмя отверстиями по форме замочной скважины по бокам и одно округлое отверстие в торцевой части. Рукоятка должна быть круглой диаметром 15±1 мм, с мелкой насечкой. Рукоятка должна закачиваться прямым штуцером для присоединения к отсасывающему аппарату. Длина рукоятки 130±3 мм. Общая длина инструмента не менее 310 мм и не более 320 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна быть выполнена лазерным способом и включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку и инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 1 года.	шт	5	465295	2 326 475,00
119	Трубки отсасывающие 5.5mm, 20cm	Трубка- 5 шт. Трубка отсасывающая, должна представлять из себя полую прямую трубку диаметром 5,5±0,2 мм с запаянным концом, на цилиндрической части не менее 4х рядов отверстий, в каждом ряду не менее 12 отверстий. Каноля для подключения к аппарату должна быть изогнутой. Общая длина инструмента не менее 195 мм и не более 205 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна быть выполнена лазерным способом и включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку и инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 1 года.	шт	2	223333	446 666,00

120	Трубки отсасывающие 8mm 33cm	Трубка- 5 шт. Трубка отсасывающая, должна быть дважды изогнутой под углом 120°. Наконечник диаметром 8±0,5 мм, должен быть с двумя рядами отверстий по 4 штуки и двумя рядами отверстий по 5 штук, одно круглое отверстие в торцевой части. Рукоятка должна быть круглой диаметром 15±1 мм, с мелкой насечкой. Рукоятка должна закачиваться изогнутым штуцером для присоединения к отсасывающему аппарату. Длина рукоятки 150±3 мм. Общая длина инструмента не менее 330 мм и не более 340 мм. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь в антибликовом (матовом) исполнении с показателями твердости не менее 57 единиц по шкале Роквелла. Маркировка должна быть выполнена лазерным способом и включать в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер, индивидуальный номер партии. Инструмент должен иметь индивидуальную упаковку и инструкцию на русском и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 1 года.	шт	5	521088	2 605 440,00
121	Увлажнитель с сервоконтролем	Увлажнитель для закрытой системы аппарата искусственной вентиляции легких "AVEA" – Режимы работы: инвазивный, неинвазивный (масочный). Возможность применения дыхательных контуров с нагревательной проволокой, а также дыхательных контуров без нагревательной проволоки. Напряжение питания: 220-240 В, переменный ток, 50/60 Гц; Напряжение линии подогрева: 24 В, постоянный ток. Максимальная мощность: 80 ВА ±15%; Защита от перегрева (температура отключения): 118° ±7 °С. Максимальная мощность тока: 0,6 А. Номинальный поток: 5 – 60 л/мин. Диапазон температур: инвазивный режим 35 – 40 °С со стороны пациента (39°С по умолчанию), неинвазивный режим 30 – 37 °С со стороны пациента (34°С по умолчанию). Диапазон измеряемых температур на температурных датчиках: 0 – 150 °С (точность 0,5 °С). Температура воды в резервуаре: 45 – 80 °С. Габариты (без резервуара для воды): (ВхШхГ) 159мм x 150мм x 204 мм Вес: 1,9 кг.	шт	1	2 656 200,00	2 656 200,00
122	Удлинитель инфузионный стерильный, однократного применения	Удлинитель для инфузионных насосов 150 см , Трубка изготовлена из поливинилхлорида, стойкая к перегибу. Прозрачная для визуализации потока. Наконечник (Luer lock); Совместим со всеми типами шприцевых насосов; Стерильно, апиrogenно, нетоксично	шт	3200	770,00	2 464 000,00
123	Удлинитель инфузионный стерильный, однократного применения	Удлинитель для инфузионных насосов 150 см , Трубка изготовлена из поливинилхлорида, стойкая к перегибу. Прозрачная для визуализации потока. Наконечник (Luer lock); Совместим со всеми типами шприцевых насосов; Стерильно, апиrogenно, нетоксично	шт	3200	837,09	2 678 688,00
124	Фильтр	Фильтр обеззоленный синяя лента 18 см	упак	120		0,00

125	Фильтр Clear-Therm 3 тепловлагообмен- ный с портом luer lock	Фильтр дыхательный вирусобактериальный тепловлагообменный электростатический для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах и обеспечения оптимального возврата влаги и тепла, для взрослых Clear-Therm 3. Фильтр круглой формы с портом Луер Лок с герметизирующим "not loosening" колпачком, с проксимально расположенной тепловлагообменной HMEF мембраной, с антиокклюзионным механизмом, с внутренними ламелями и диффузором распределения потока, соединение 22F/15M - 22M/15F. Габаритные размеры: диаметр не более 65 мм, установочный размер (длина) не более 69 мм. Площадь фильтрующей мембраны не менее 20,4 см ² . Эффективность фильтрации вирусов и бактерий не менее 99,99 %, сопротивление потоку при потоке 30 л/мин не более 1,0см H ₂ O, сопротивление потоку при потоке 50 л/мин не более 2,6см H ₂ O ,сопротивление потоку при потоке 90 л/мин не более 4,0см H ₂ O, возврат влаги для ДО 500 мл не менее 30,6 мг H ₂ O/л, потеря влаги для ДО 500 мл не более 6,1 мл, компрессионный объем не более 60 мл, масса не более 30 г, рекомендуемый диапазон дыхательного объема (ДО) 200-1000 мл. Эффективное время работы 24 часа. Материал: PP, акрил, керамика. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. В упаковочном ящике 150шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления.	шт	200	1 485,00	297 000,00
126	Фильтр воздушный	Фильтр воздушный предназначен для закрытой системы – аппарата искусственной вентиляции легких "AVEA" Габариты: 90мм x 90 ммМатериал: ПВХ Должен быть произведен и рекомендован производителем аппарата AVEA. Замена воздушного фильтра должна проводится только инженером, сертифицированным от завода- изготовителя системы "AVEA".	шт	1	87 400,00	87 400,00
127	Формы	Формы заливочные, 37X24X6 мм,12 штук	упак	2	68700	137 400,00
128	Формы	Формы заливочные, 37X24X11 мм,10 штук	упак	2	108300	216 600,00
129	Чашка ацетабулярная 58	Чашка вертлужная: Может сочетаться как с полиэтиленовым вкладышем, так и с керамическим вкладышем. Микропористая поверхность с покрытием толщиной 700-900 мкм обеспечивает хорошее вращение кости. Чашка имеет несколько радиусов для более плотной посадки в вертлужную впадину и ротационной стабильности. Типоразмеры: 40,42,44,46,48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70, 72.	шт.	4	132 825,00	531 300,00
130	Шовный материал	рассасывающийся хирургический материал КЕТГУТ простой, стерильный,размер 1 метрик 5, длина нити 75см с иглой колющей 30-40 мм	шт	1500	1 130,00	1 695 000,00
131	Шовный материал	рассасывающийся хирургический материал КЕТГУТ простой, стерильный,размер 2 метрик 65, длина нити 75см с иглой колющей 30-40 мм	шт	1500	1 300,00	1 950 000,00

132	Шовный материал	Шовный хирургический рассасывающийся материал КЕТГУТ простой, стерильный, размер 0 метрик 4, длина нити 75см с иглой колющей 30-40 мм.	шт	2580	1 345,00	3 470 100,00
133	Шовный материал	Шовный хирургический рассасывающийся материал КЕТГУТ простой, стерильный, размер 0 метрик 4, длина нити 75см с иглой колющей 30-40 мм.	шт	2580	1 769,10	4 564 278,00
134	Шовный материал	нить хирургическая нерассасывающаяся капрон полиамидная с условным номером 2 метрический 5 длина нити 75 см с колющей иглой	шт	1800	1 090,00	1 962 000,00
135	Шовный материал	нить хирургическая нерассасывающаяся капрон полиамидная с условным номером 1 метрический 4 длина нити 75 см с колющей иглой 30-40 мм	шт	1800	1 090,00	1 962 000,00
136	Шовный материал	нить хирургическая нерассасывающаяся капрон полиамидная с условным номером 2/0 метрический 3 длина нити 75 см с колющей иглой 30 мм	шт	1800	1 090,00	1 962 000,00
137	Щетки	Щетки для очистки микротомы, 2 штук	наб	2	40600	81 200,00
138	Щипцы гинекологические двухзубчатые острые, 260 мм	Щипцы - 2 шт. Щипцы гинекологические, рабочая часть 2х2 острых зуба. Ширина браншей 8±1 мм, длина зубов 10±1 мм. Рабочая длина 85±3 мм. Соединение двух частей инструмента неразъемное, рукоятки кольцевые, наличие кремальеры. Общая длина не менее 255 мм и не более 265 мм. Материал: высоколегированная нержавеющая сталь. Маркировка должна быть выполнена методом лазерной гравировки и содержать информацию о производителе, каталожном номере изделия, индивидуальном номере партии. Инструмент должен иметь инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес.	шт	2	132217	264 434,00
139	Щипцы для хрящей/ Bircher Ganske Bone Holding Forceps cvd 20cm	Щипцы- 1 шт. Щипцы для хрящей. Щипцы для захватывания хрящевой ткани. Рабочая часть должна быть овальной изогнутой по ребру с двумя рядами зубцов, овальным углублением, на конце бранш входящие друг в друга 1х2 зубца. Ширина рабочей части 5,64±0,5 мм, длина 35±0,5 мм. Рукоятки должны быть кольцевыми с кремальерой. Общая длина инструмента не менее 195 мм и не более 205 мм.	шт	1	278359	278 359,00
140	Щипцы для хрящей/ Bircher Ganske Bone Holding Forceps str 20cm	Щипцы- 1 шт. Щипцы для захватывания хрящевой ткани. Рабочая часть должна быть овальной прямой с двумя рядами зубцов, овальным углублением, на конце бранш входящие друг в друга 1х2 зубца. Ширина рабочей части 5,64±0,5 мм, длина 35±0,5 мм. Рукоятки должны быть кольцевыми с кремальерой. Общая длина инструмента не менее 195 мм и не более 205 мм.	шт	1	274556	274 556,00
141	Щипцы для хрящей/ Martin Meniscus & Cartilage Holding Forceps 19cm	Щипцы- 1 шт. Щипцы для захватывания хрящевой ткани прямые, рабочая часть должна быть с крупными поперечными зубцами не менее 5х6, между зубцов должны находиться овальные углубления, зубцы находятся на длине 14±1 мм. Ширина рабочей части 3,7±0,5 мм, толщина в сомкнутом состоянии 5±0,5 мм. Соединение неразъемное шириной 10±1 мм, толщина 5,5±1 мм. Рукоятки кольцевые наличие кремальеры. Общая длина	шт	1	205892	205 892,00

		инструмента не менее 185 мм и не более 195 мм.				
142	Щипцы костные Костодержатель изогнутый, 263 мм	Щипцы- 1 шт. Щипцы костные репозиционные самоцентрирующие, рабочая часть должна быть изогнута по горизонтали. Рукоятки должны быть округлыми с поперечным рефлением. Обязательно наличие винтового фиксатора. Общая длина инструмента не менее 260 мм и не более 270 мм.	шт	1	395279	395 279,00
143	Щипцы костные/ для захватывания и удерживания трубчатых костей, 220 мм	Щипцы- 1 шт. Щипцы костные, разборные. Концы рабочей части должны содержать зубцы 2х2, которые направлены друг напротив друга. Общая длина - 225 мм ± 5 мм. Длина рабочей части - 61 мм ± 3 мм. Ширина дистальной части бранш в сомкнутом состоянии - 9,9 мм ± 0,5 мм. Толщина кончиков бранш - 1,2 мм ± 0,1 мм. Замковая часть: ширина - 14,0 мм ± 1 мм, толщина - 11,0 мм ± 0,5 мм. Рукоятки плавно изогнуты в одну сторону, должны быть длиной - 140 мм.	шт	1	214954	214 954,00
144	Щипцы костные/ Костодержатель изогнутый, 264 мм	Щипцы- 1 шт. Щипцы костные. Рабочая часть изогнута во фронтальной плоскости. Дистальная часть бранши загнута во внутрь. Верхняя бранша должна содержать крупную поперечную насечку, нижняя гладкая. При смыкании должны образовывать овал длиной не менее 20 мм. Рукоятки должны быть снабжены ограничителем хода с винтовым механизмом и должны быть с поперечной насечкой для противоскольжения. Конструкция щипцов должна быть легко разбираться, для чистки и стерилизации. Общая длина не менее 260 мм и не более 270 мм.	шт	1	395279	395 279,00
145	Щипцы секвестральные/ Щипцы секвестральные изогнутые, №2, 200 мм	Щипцы- 1 шт. Щипцы секвестральные. Общая длина 205±5мм. Рабочая часть изогнута во фронтальной плоскости, размеры: длина - 52±5мм, ширина губок в сомкнутом состоянии 6±0,5мм. На внутренней стороне должна иметь косую насечку длиной - 32,3 мм±1 мм. Ширина замковой части инструмента - 13,2мм±0,5мм, толщина - 8мм±0,1мм. Длина рукояток 110±1мм.	шт	1	196532	196 532,00
Итого на сумму:						122 551 006,70

Сумма, выделенная на закуп: 122 551 006,70 (сто двадцать два миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча шесть тенге, семьдесят тьин).

Место поставки товара: г.Талгар, ул.Павлова 5а.

Срок поставки: в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подачи заявки заказчиком.

2. Дата и время представления ценовых предложений:
 - ИП Крюкова Галина Михайловна, 24.03.2023г., 11:26ч.
 - ИП Иванов Виктор Викторович, 24.03.2023г., 12:05ч.
 - ИП Медиал, 24.03.2023г., 12:45ч.
 - ТОО «PharmOrit», 27.03.2023г., 08:30ч.
 - ИП «BS-Pharm», 27.03.2023г., 08:35ч.

3. Поставщики, присутствовавшие при процедуре вскрытия ценовых предложений: нет.

4. Руководствуясь Главой 10 Правил 375, Организатор закупа/Заказчик запроса ценовых предложений, решил:

- В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 141 настоящих Правил, заказчик или организатор закупа принимают решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа:

- Признать победителем по лотам №1,10,34,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,121,126 - ИП Крюкова Галина Михайловна.


- Признать победителем по лотам №5,6,7,8,11,19,20,28,29,30,31,32,35,36,37,45,46,47,49,50,99,125 - ТОО «PharmOrit».

- Признать победителем по лотам №12,13,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,26,27,38,39,40,41,42,43,44,63,64,65,66,67,68,69,70,73,74,81,82,83,84,85,86, 91,118,119,120,138,139,140,141,142,143,144,145 - ИП Иванов Виктор Викторович.

- Признать победителем по лотам №103,104,105,106,107,108 - ИП Медиял.

- Признать победителем по лотам №122,123 - ИП «BS-Pharm».

- Признать лоты №2,3,4,9,33,48,51,62,71,72,75-80,87-90,92-98,100,101,102,109-117,124,127-137 несостоявшимися ввиду отсутствия ценовых предложений.

Комиссия в составе:	Должность, Ф.И.О.	Подпись
Председатель комиссии	Заместитель Директора по лечебной части - Жамеков Бахыт Шоканович	
Заместитель Председателя	Руководитель в сфере обращения ЛС и медицинских изделий - Тасполатова Айна Мукановна	
Член комиссии	Экономист – Смаилова Райхан Сатбаевна	
Секретарь комиссии	Юрист отдела государственных закупок - Абдилдаева Сандугаш Болатхановна	